

0 Kurzbeschreibung der Produktgruppen

PLEXIGLAS® GS	PLEXIGLAS® XT
gegossen	extrudiert
absolut farblos und klar	
bruchfest bis schlagzäh (PLEXIGLAS RESIST® HP)	bruchfest bis schlagzäh (PLEXIGLAS RESIST® 45 ... 100)
unerreicht witterungs- und alterungsbeständig	
hochqualitative Oberfläche und Planität; glänzend, strukturiert oder matt (PLEXIGLAS SATINICE® DC/SC)	sehr gute Oberfläche; glänzend, strukturiert oder matt (PLEXIGLAS SATINICE® AR/DF)
Massivplatten, Blöcke, Rohre, Rund- und Vierkantstäbe	Massivplatten, Rohre, Rundstäbe, Stegplatten, Wellplatten, Spiegelplatten
2 mm bis 160 mm massive Dicke	1,5 mm bis 25 mm Dicke bei Massivplatten, 8 mm, 16 mm und 32 mm bei Stegplatten
Standardformate bis 3050 x 2030 mm	Standardformate bis 4050 x 2050 mm (+ Überlängen)
über 50 Standard-Einfärbungen	über 25 Standard-Einfärbungen
gegen verdünnte Säuren und gegen Alkalien gut beständig	
gegen organische Lösungs- mittel begrenzt beständig	
sehr einfach zu bearbeiten, ähnlich Hartholz	einfach zu bearbeiten, ähnlich Hartholz
in breitem Verarbeitungsspielraum gut warmformbar	unter optimalen, gleichbleibenden Bedingungen sehr gut warmformbar
sehr gut und fest verklebbar, z. B. mit Reaktionsklebstoffen (z. B. ACRIFIX® 190, 192)	sehr gut verklebbar, auch mit Lösungsmittelklebstoffen (z. B. ACRIFIX® 116, 117)
brennbar etwa wie hartes Holz; sehr geringe Rauchentwicklung; Brandgase ungiftig und nicht korrosiv	
anwendbar bis ca. 80 °C	anwendbar bis ca. 70 °C

1.1 Massivplatten

PLEXIGLAS® GS Farblos

Standardprogramm

Stück je Standardpalette

Länge in mm	Breite in mm	τ_{D65}	Dicken in mm												
			2	3	4	5	6	8	10	12	15	20	25		
Farblos 233		92 %	durchsichtig, UV-undurchlässig (unter ca. 10 mm Dicke anteilig UV-durchlässig) Dicken über 25 mm siehe unter "Blöcke"!												
1500	1000													20	
1520	1010			140	100	80	60	40	40	40	20	20			
2000	1000													15	
2000	1500													10	
2030	1010			105	75	60	45	30	30	30	15	15			
2030	1520			70	50	40	30	20	20	20	10	10			
2200	1500		100												
3000	2000													5	
3050	2030			40	30	25	20	15	12	10	8	6			
Lichtdurchlässigkeiten sind Richtwerte und gelten für alle Dicken.															
Entspricht ISO 7823-1.															
Positionen in Fettdruck sind ab Lager lieferbar.															

1.1 Massivplatten

PLEXIGLAS® GS Farblos**Sonderprogramm**

Zuschnittserien liefern wir ab der Zuschnittgröße 100 x 25 mm von allen Sorten. Geringe Abweichungen von der Bestellmenge sind möglich.

Wir bitten, bei Bestellung die benötigte Netto-Stückzahl anzugeben.

Mindestmengen, Lieferzeiten, Preise und weitere Konditionen nennen wir gerne auf Anfrage.

Lieferbar sind Platten mit besonderen Merkmalen:

Farblos 209

- **besser lösungsmittelbeständig**
 - durchsichtig
 - $\tau_{D65} = 92\%$ (alle Dicken; Richtwert)
 - UV-undurchlässig (unter 3 mm geringfügig durchlässig)
 - entspricht ISO 7823-1
 - Format: 3050 x 2030 mm
 - Dicken: 3, 4, 5 und 6 mm

Farblos 218

- **für Anwendungen mit höchsten Anforderungen an Durchlässigkeit im sichtbaren und UV-Wellenlängenbereich**
 - durchsichtig
 - $\tau_{D65} = 92\%$ (alle Dicken; Richtwert)
 - UV-durchlässig
 - entspricht ISO 7823-1
 - Format: 3050 x 2030 mm
 - Dicken: 3, 4, 5 und 6 mm

Farblos 231

- **für Anwendungen, die hohen UV-Schutz benötigen, sowie für Gebiete mit starker Sonneneinstrahlung**
 - durchsichtig
 - $\tau_{D65} = 92\%$ (alle Dicken; Richtwert)
 - UV-undurchlässig (unter 3 mm geringfügig durchlässig)
 - entspricht ISO 7823-1
 - Format: 3050 x 2030 mm
 - Dicken: 3, 4, 5 und 6 mm

Farblos 1002

- **für kantenbeleuchtete, besonders flache, großflächige, ein- oder beidseitig gleichmäßig leuchtende, energiesparende Lichtwerbeschilder**
 - durchsichtig
 - $\tau_{D65} = 92\%$ (Richtwert)
 - UV-undurchlässig
 - Formate: 3050 x 2030 mm, PLEXIGLAS® GS Farblos 1002 **L, XL, CM** angepasst an Bedarfsformate
 - Dicke: 6, 8, 10 und 12 mm

Zusätzlich zu den oben genannten Sondersorten liefern wir PLEXIGLAS® GS Sorten für SANITÄRANWENDUNGEN und die FLUGZEUGINDUSTRIE. Für Informationen zu diesen Produkten stehen unsere entsprechenden Verkaufsteams gerne bereit.

2.1 Massivplatten **PLEXIGLAS® XT Farblos**

Standardprogramm

Stück je Standardpalette

Länge in mm	Extrusions- breite in mm	τ_{D65}	Dicken in mm												
			1,5	2	2,5	3	4	5	6	8	10	12	15	20	25
Farblos 20070		92 %	durchsichtig, UV-undurchlässig (unter ca. 5 mm Dicke anteilig UV-durchlässig), beide Oberflächen geglättet, hochglänzend												
1220	2050		100	100	80	70	50	40	30	20	20	20	10	10	10
[..]	2050		100	80	80	70	50	40	30	20	20	20	10	10	10
1520	2050		100	80	80	70	50	40	30	20	20	20	10	10	10
[..]	2050		50	50	40	35	25	20	15	10	10	10	5	5	5
2450	2050		50	50	40	35	25	20	15	10	10	10	5	5	5
[..]	2050		50	40	40	35	25	20	15	10	10	10	5	5	5
3050	2050		50	40	40	40	30	25	20	15	12	10	8	6	5
[..]	2050		40	30	25	25	20	15	15	10	10	5	5	5	5
4050	2050		40	30	25	25	20	15	15	10	10	5	5	5	5

[..] = Zwischenlängen

Die Lichtdurchlässigkeit gilt für alle Dicken als Richtwert.

Entspricht ISO 7823-2.

Positionen in Fettdruck sind ab Lager lieferbar.

Positionen in Normaldruck werden auftragsbezogen hergestellt.

In der Extrusionsbreite 2050 mm liefern wir Platten in allen Längen von 1200 bis 4050 mm auf Standardpaletten.

Stück je Standardpalette

Länge in mm	Extrusions- breite in mm	τ_{D65}	Dicken in mm												
			1,5	2	2,5	3									
Farblos 21570		92 %	durchsichtig, höchst lichtdurchlässig, UV-undurchlässig ; z. B. für Bildverglasungen												
1520	2050		100	80		70									
[..]	2050		50	40		35									
3050	2050		50	40		35									

[..] = Zwischenlängen

Die Lichtdurchlässigkeit gilt für alle Dicken als Richtwert.

Entspricht ISO 7823-2.

Positionen in Fettdruck sind ab Lager lieferbar.

NEU: ...aus der
PLEXIGLAS Gallery®
Produktfamilie

2.1 Massivplatten

PLEXIGLAS® XT Farblos**Sonderprogramm**

Sonderfertigungen erfolgen auftragsbezogen. Geliefert wird hierbei die gesamte Fertigungsmenge; entsprechend sind Unter- bzw. Überlieferungen bis zu +/- 10 % möglich. Zuschnittserien liefern wir ab der Zuschnittgröße 100 mm x 25 mm.

Folgende Abweichungen von der Bestellmenge sind möglich:
 Zuschnittserien bis
 200 Zuschnitte/Position bis 10 %
 der Bestellmenge
 201 bis 500 bis 5 %
 501 bis 1000 bis 3 %
 1001 bis 10 000 bis 2 %
 über 10 000 bis 1 %.

Lieferzeiten, Preise und weitere Konditionen nennen wir gerne auf Anfrage.

Farblos 20070

- **Überlängen bis 10 m** ab 10 Platten oder 600 kg je Länge in Extrusionsbreite
- **andere Dicken bis 25 mm** ab 2 t je Dicke
- **Platten mit Extrusionsrand** (Plattenbreite mindestens 2090 mm) ab 1 t je Dicke
 - durchsichtig
 - beide Oberflächen geglättet, hochglänzend
 - $\tau_{D65} = 92\%$ (alle Dicken; Richtwert)
 - UV-undurchlässig (unter ca. 5 mm anteilig UV-durchlässig)

Farblos 20070 HQ

- **hochwertige Qualität zum Verspiegeln geeignet**
 - durchsichtig
 - $\tau_{D65} = 92\%$ (alle Dicken; Richtwert)
 - Oberflächen geglättet, hochglänzend
 - UV-undurchlässig (unter 5 mm geringfügig UV-durchlässig)
 - Dicken von 2 bis 4 mm in der Extrusionsbreite 2050 mm
 - Mindestmenge 10 t

Farblos 24370

- **UV-durchlässig, für Bauverglasungen;** nicht für Solarienliegen
 - durchsichtig
 - beide Oberflächen geglättet, hochglänzend
 - $\tau_{D65} = 92\%$ (alle Dicken; Richtwert)
 - Mindestmenge 3 t

9.1 Rohre

PLEXIGLAS® GS Farblos

Standardprogramm

Durchmesser in mm außen innen		Wand- dicke in mm	Liefermengen Stück je						Gewicht bei Nennmaßen kg/m	Toleranzen in mm	
			Kleinverpackung Längen in mm			Großverpackung Längen in mm				Außen- durchmesser	Wand- dicke
			2100	2200	3100	2100	2200	3100			
Farblos 232			durchsichtig, poliert, UV-undurchlässig								
300	292	4	1		1	9		6	4,43	+0,9 / -1,5	± 0,6
300	290	5	1		1	9		6	5,51	+0,9 / -1,5	± 0,6
300	288	6	1		1	9		6	6,59	+0,9 / -1,5	± 0,6
457	449	4	1			4			6,77	±1,4	± 0,6
457	447	5	1			4			8,45	±1,4	± 0,6
457	445	6	1			4			10,12	±1,4	± 0,6
457	441	8	1			4			13,43	±1,4	± 0,8
650*	640	5		1			2		12,06	+0,7 / -2,0	± 0,6
650*	638	6		1			2		14,45	+0,7 / -2,0	± 0,6
650*	634	8		1			2		19,20	+0,7 / -2,0	± 0,8

*) Gelber Kanteneindruck möglich.

Längentoleranz +5/-0 mm

**Positionen in Fettdruck sind ab Lager
lieferbar.**

9.2 Rohre

PLEXIGLAS® XT Farblos

Standardprogramm

Durchmesser in mm		Wand- dicke in mm	Liefermengen Stück je				Gewicht bei Nennmaßen kg/m	Toleranzen in mm	
			Kleinverpackung Längen in mm		Großverpackung Längen in mm			Außen- durchmesser	Wand- dicke
außen	innen		2000	4000	2000	4000			
Farblos 29070									
durchsichtig, beidseitig glänzend, UV-durchlässig									
5	3	1	50	50	200	100	0,015	± 0,3	± 0,20
6	3,5	1,25	50	50	200	100	0,022	± 0,3	± 0,20
6,5	4	1,25	50	50	200	100	0,025	± 0,3	± 0,20
7	5	1	50	50	200	100	0,022	± 0,3	± 0,20
8	4	2	50	50	200	100	0,045	± 0,3	± 0,30
10	7	1,5	50	50	100	100	0,048	± 0,3	± 0,20
10	6	2	50	50	100	100	0,060		± 0,25
10	4	3	50	50	100	100	0,078		± 0,30
12	10	1	50	50	100	100	0,041	± 0,3	± 0,20
12	8	2	50	50	100	100	0,075		± 0,25
12	6	3	50	50	100	100	0,101		± 0,30
13	10	1,5	50	50	100	100	0,064	± 0,3	± 0,25
13	9	2	50	50	100	100	0,082		± 0,25
15	13	1	50	50	100	100	0,052	± 0,3	± 0,20
15	11	2	50	50	100	100	0,097		± 0,25
15	10	2,5	50	50	100	100	0,117		± 0,30
16	12	2	50	50	100	100	0,105	± 0,3	± 0,25
20	18	1	25	25	50	50	0,071	± 0,3	± 0,20
20	16	2	25	25	50	50	0,135		± 0,25
20	14	3	25	25	50	50	0,191		± 0,30
25	21	2	25	25	50	50	0,172	± 0,3	± 0,25
25	19	3	25	25	50	50	0,247		± 0,30
30	26	2	10	10	40	30	0,209	± 0,5	± 0,25
30	24	3	10	10	40	30	0,303		± 0,30
30	22	4	10	10	40	30	0,389		± 0,35
30	20	5	10	10	40	30	0,467		± 0,40
38	32	3	10	10	40	30	0,392	± 0,5	± 0,30
40	36	2	10	10	40	30	0,284	± 0,5	± 0,25
40	34	3	10	10	40	30	0,415		± 0,30
40	32	4	10	10	40	30	0,538		± 0,35
40	30	5	10	10	40	30	0,654		± 0,40
50	46	2	8	6	30	30	0,359	± 0,8	± 0,25
50	44	3	8	6	30	30	0,527		± 0,30
50	42	4	8	6	30	30	0,688		± 0,35
50	40	5	8	6	30	30	0,841		± 0,40
Positionen in Fettdruck sind ab Lager lieferbar.									

9.2 Rohre

PLEXIGLAS® XT Farblos

Standardprogramm (Fortsetzung)

Durchmesser in mm		Wand- dicke in mm	Liefermengen Stück je				Gewicht bei Nennmaßen kg/m	Toleranzen in mm	
			Kleinverpackung Längen in mm		Großverpackung Längen in mm			Außen- durchmesser	Wand- dicke
außen	innen		2000	4000	2000	4000			
Farblos 29070									
durchsichtig, beidseitig glänzend, UV-durchlässig									
60	56	2	8	6	30	30	0,433	± 0,8	± 0,25
60	54	3	8	6	30	30	0,639	± 0,8	± 0,35
60	52	4	8	6	30	30	0,837	± 0,8	± 0,35
60	50	5	8	6	30	30	1,028	± 0,8	± 0,40
70	64	3	8	4	30	28	0,751	± 0,8	± 0,35
70	62	4	8	4	30	28	0,986	± 0,8	± 0,40
70	60	5	8	4	30	28	1,214	± 0,8	± 0,40
80	74	3	8	4	30	28	0,863	± 0,9	± 0,35
80	72	4	8	4	30	28	1,136	± 0,9	± 0,40
80	70	5	8	4	30	28	1,401	± 0,9	± 0,45
90	84	3	7	4	33	33	0,975	± 0,9	± 0,35
90	82	4	7	4	33	33	1,285	± 0,9	± 0,40
90	80	5	7	4	33	33	1,588	± 0,9	± 0,45
100	94	3	6	3	30	30	1,087	± 1,2	± 0,35
100	92	4	6	3	30	30	1,435	± 1,2	± 0,40
100	90	5	6	3	30	30	1,775	± 1,2	± 0,45
110	104	3	6	3	27	27	1,199	± 1,2	± 0,35
110	100	5	6	3	27	27	1,962	± 1,2	± 0,45
120	114	3	5	3	24	24	1,312	± 1,2	± 0,35
120	110	5	5	3	24	24	2,149	± 1,2	± 0,45
133	127	3	4	2	24	24	1,457	± 1,3	± 0,35
133	123	5	4	2	24	24	2,391	± 1,3	± 0,50
150	144	3	4	2	21	21	1,648	± 1,5	± 0,40
150	142	4	4	2	21	21	2,182	± 1,5	± 0,45
150	140	5	4	2	21	21	2,709	± 1,5	± 0,50
180	172	4	3	2	24	24	2,631	± 1,5	± 0,45
200	194	3	2	1	20	20	2,208	± 2,0	± 0,40
200	192	4	2	1	20	20	2,929	± 2,0	± 0,50
200	190	5	2	1	20	20	3,643	± 2,0	± 0,55
230	222	4	1	1	12	12	3,380	± 2,0	± 0,50
230	220	5	1	1	12	12	4,206	± 2,0	± 0,55
250	242	4	1	1	12	12	3,679	± 2,0	± 0,50
250	240	5	1	1	12	12	4,580	± 2,0	± 0,55
300	292	4	1		9		4,424	± 5,0	± 0,55
300	290	5	1		9		5,511	± 5,0	± 0,65

Positionen in Fettdruck sind ab Lager
lieferbar.

10.1 Stäbe

PLEXIGLAS® GS Farblos

Standardprogramm

Vierkantstäbe**Stäbe je**

Dicke in mm	Breite in mm	Länge in mm	Verpackungseinheit Stück	Gewicht kg/100m	Dicken-/ Breitentoleranz in mm
Farblos 233 durchsichtig, UV-undurchlässig, poliert					
10	10	2000	25	11,90	± 0,2
12	12	2000	25	17,14	± 0,2
15	15	2000	10	26,78	± 0,2
20	20	2000	10	47,60	± 0,2
Farblos 222 durchsichtig, UV-undurchlässig, poliert					
25	25	2000	5	74,38	± 1,0
30	30	2000	2	107,10	± 1,0
40	40	2000	2	190,40	± 1,0
50	50	2000	2	297,50	± 1,0
		Längentoleranz -0, + ca. 3 cm Fertigungsrand	Positionen in Fettdruck sind ab Lager lieferbar.		

10.1 Stäbe

PLEXIGLAS® GS Farblos

Standardprogramm (Fortsetzung)

Rundstäbe**Stäbe je**

Durchmesser in mm	Länge in mm	Verpackungseinheit Stück	Gewicht kg/100 m	Durchmesser- toleranz in mm
Farblos 233 durchsichtig, UV-undurchlässig, poliert				
15	2000	10	21,03	± 0,1
18	2000	10	30,28	± 0,2
20	2000	10	37,38	± 0,2
22	2000	5	45,24	± 0,2
Farblos 222 durchsichtig, UV-undurchlässig, poliert				
25	2000	5	58,41	± 0,2
30	2000	2	84,12	± 0,2
35	2000	2	114,49	± 0,2
40	2000	2	149,54	± 0,2
50	2000	2	233,66	± 0,2
60	2000	1	336,46	± 1,0
70	2000	1	457,97	± 1,0
Farblos 221 durchsichtig, UV-undurchlässig, poliert				
80	2000	1	598,16	± 1,0
90	2000	1	757,05	± 1,0
100	2000	1	934,62	± 1,0
Längentoleranz -0, + ca. 3 cm Fertigungsrand		Positionen in Fettdruck sind ab Lager lieferbar.		

Sonderprogramm

Sonderfertigungen erfolgen auftrags-
bezogen.
Geliefert wird hierbei die gesamte
Fertigungseinheit.

Überlieferungen sind möglich.
Lieferzeiten, Preise und weitere Kondi-
tionen nennen wir gerne auf Anfrage.

Lieferbar sind:

- Rundstäbe, nur geschliffen
- Vierkantstäbe, nur gesägt
- Längen unter 2000 mm
- andere Dicken
- Einfärbungen

10.2 Stäbe

PLEXIGLAS® XT Farblos

Standardprogramm

Rundstäbe

Durchmesser in mm		Länge in mm		Stäbe je	
				Verpackungseinheit Stück	Gewicht kg/100 m
Farblos 29070 durchsichtig, UV-durchlässig, hochglänzend					
2	2000	100	0,374	± 0,2	
3	2000	100	0,841	± 0,2	
4	2000	100	1,495	± 0,2	
5	2000	50	2,337	± 0,2	
6	2000	50	3,365	± 0,2	
7	2000	50	4,580	± 0,2	
8	2000	50	5,982	± 0,2	
10	2000	25	9,346	± 0,3	
12	2000	25	13,459	± 0,3	
15	2000	25	21,030	± 0,3	
20	2000	10	37,366	± 0,4	
25	2000	5	58,414	± 0,4	
30	2000	5	84,116	± 0,5	
40	2000	5	149,540	± 0,6	
50	2000	2	233,660	± 0,7	
		Längentoleranz -0/+5 mm	Positionen in Fettdruck sind ab Lager lieferbar.		

Sonderprogramm

Sonderfertigungen erfolgen auftrags-
bezogen. Geliefert wird hierbei die
gesamte Fertigungsmenge;
entsprechend sind Unter- bzw. Über-
lieferungen bis zu +/-10 % möglich.

Lieferzeiten, Preise und weitere Kondi-
tionen nennen wir gerne auf Anfrage.

Lieferbar sind:

- Einfärbungen ab 85 kg
- andere Durchmesser und Oberflächen
- andere Herstelllängen von 600 bis 6000 mm ab 50 Stück je Artikel bzw. Auftragsposition
- Zuschnittserien ab 50 kg je Artikel bzw. Auftragsposition, ab 300 mm Länge; geringe Abweichungen von der Bestellmenge sind möglich

4 Palettenbestückung **Standardpaletten PLEXIGLAS® GS Platten** **Farblos, Weiß, farbig**

Format mm	Dicke mm	Stück pro Palette	ca. m ²	ca. kg Netto	ca. kg Brutto	ca. Außenmaße der Palette in cm L x B x H
1500 x 1000	25,0	20	30	893	930	165 x 120 x 65
1520 x 1010	3,0	140	215	767	800	165 x 120 x 57
	4,0	100	154	731	765	165 x 120 x 55
	5,0	80	123	731	765	165 x 120 x 55
	6,0	60	92	658	690	165 x 120 x 51
	8,0	40	61	585	620	165 x 120 x 47
	10,0	40	61	731	765	165 x 120 x 55
	12,0	40	60	857	890	165 x 120 x 63
	15,0	20	30	536	570	165 x 120 x 45
	20,0	20	30	714	750	165 x 120 x 55
2000 x 1000	25,0	15	30	893	940	210 x 110 x 53
2000 x 1500	25,0	10	30	893	945	210 x 155 x 40
2030 x 1010	3,0	105	215	769	815	210 x 110 x 47
	4,0	75	154	732	770	210 x 110 x 45
	5,0	60	123	732	770	210 x 110 x 45
	6,0	45	92	659	705	210 x 110 x 42
	8,0	30	62	586	630	210 x 110 x 39
	10,0	30	62	732	775	210 x 110 x 45
	12,0	30	60	857	900	210 x 110 x 51
	15,0	15	30	536	585	210 x 110 x 38
	20,0	15	30	714	760	210 x 110 x 45
2030 x 1520	3,0	70	216	771	822	210 x 155 x 36
	4,0	50	154	734	790	210 x 155 x 35
	5,0	40	123	734	790	210 x 155 x 35
	6,0	30	93	661	710	210 x 155 x 33
	8,0	20	62	587	640	210 x 155 x 31
	10,0	20	62	734	785	210 x 155 x 35
	12,0	20	60	857	910	210 x 155 x 39
	15,0	10	30	536	590	210 x 155 x 30
	20,0	10	30	714	765	210 x 155 x 35

Die angegebenen Bruttogewichte können abweichen, da sie von dem Feuchtigkeitsgehalt des Palettenholzes abhängig sind.

4 Palettenbestückung **Standardpaletten PLEXIGLAS® GS Platten** Farblos, Weiß, farbig

Format mm	Dicke mm	Stück pro Palette	ca. m ²	ca. kg Netto	ca. kg Brutto	ca. Außenmaße der Palette in cm L x B x H
2200 x 1500	2,0	100	330	786	848	230 x 160 x 35
3000 x 2000	25,0	5	30	893	980	312 x 210 x 28

Die angegebenen Bruttogewichte können abweichen, da sie von dem Feuchtigkeitsgehalt des Palettenholzes abhängig sind.

Standardpaletten PLEXIGLAS® GS Platten Farblos, Weiß

Format mm	Dicke mm	Stück pro Palette	ca. m ²	ca. kg Netto	ca. kg Brutto	ca. Außenmaße der Palette in cm L x B x H
3050 x 2030	3,0	40	248	884	971	310 x 210 x 27
	4,0	30	186	884	971	310 x 210 x 27
	5,0	25	155	921	1006	310 x 210 x 28
	6,0	20	124	884	971	310 x 210 x 27
	8,0	15	93	884	971	310 x 210 x 27
	10,0	12	74	884	971	310 x 210 x 27
	12,0	10	62	884	971	310 x 210 x 27
	15,0	8	50	884	971	310 x 210 x 27
	20,0	6	37	884	971	310 x 210 x 27
	25,0	5	31	921	1004	310 x 210 x 28

Die angegebenen Bruttogewichte können abweichen, da sie von dem Feuchtigkeitsgehalt des Palettenholzes abhängig sind.

Standardpaletten PLEXIGLAS® GS Platten Farbig

Format mm	Dicke mm	Stück pro Palette	ca. m ²	ca. kg Netto	ca. kg Brutto	ca. Außenmaße der Palette in cm L x B x H
3050 x 2030	3,0	35	217	774	860	312 x 210 x 26
	4,0	25	155	737	820	312 x 210 x 25
	5,0	20	124	737	820	312 x 210 x 25
	6,0	15	93	663	750	312 x 210 x 24
	8,0	10	62	589	675	312 x 210 x 23
	10,0	10	62	737	820	312 x 210 x 25
	12,0	10	60	857	940	312 x 210 x 27
	15,0	5	30	536	620	312 x 210 x 23
	20,0	5	30	714	800	312 x 210 x 25

Die angegebenen Bruttogewichte können abweichen, da sie von dem Feuchtigkeitsgehalt des Palettenholzes abhängig sind.

4 Palettenbestückung **Standardpaletten PLEXIGLAS® XT Platten** **Farblos, Weiß, farbig**

Format mm	Dicke mm	Stück pro Palette	ca. m ²	ca. kg Netto	ca. kg Brutto	ca. Außenmaße der Palette in cm L x B x H
<div style="border: 1px solid black; padding: 5px; width: fit-content; margin: 0 auto;"> Die angegebenen Bruttogewichte können abweichen, da sie von dem Feuchtigkeitsgehalt des Palettenholzes abhängig sind. </div>						
2050 x 1220	1,5	100	250	446	495	210 x 126 x 30
	2,0	100	250	595	640	210 x 126 x 35
	2,5	80	200	595	640	210 x 126 x 35
	3,0	70	175	625	670	210 x 126 x 36
	4,0	50	125	595	640	210 x 126 x 35
	5,0	40	100	595	640	210 x 126 x 35
	6,0	30	75	536	585	210 x 126 x 33
	8,0	20	50	476	525	210 x 126 x 31
	10,0	20	50	595	640	210 x 126 x 35
	12,0	20	50	714	760	210 x 126 x 39
	15,0	10	25	446	495	210 x 126 x 30
	20,0	10	25	595	640	210 x 126 x 35
25,0	10	25	744	790	210 x 126 x 40	
2050 x 1520	1,5	100	312	556	610	210 x 155 x 30
	2,0	80	249	593	645	210 x 155 x 31
	2,5	80	249	742	795	210 x 155 x 35
	3,0	70	218	779	830	210 x 155 x 36
	4,0	50	156	742	795	210 x 155 x 35
	5,0	40	125	742	795	210 x 155 x 35
	6,0	30	93	667	720	210 x 155 x 33
	8,0	20	62	593	645	210 x 155 x 31
	10,0	20	62	742	795	210 x 155 x 35
	12,0	20	62	890	940	210 x 155 x 39
	15,0	10	31	556	605	210 x 155 x 30
	20,0	10	31	742	795	210 x 155 x 35
25,0	5	16	464	510	210 x 155 x 28	
2450 x 2050	1,5	50	251	448	525	265 x 210 x 23
	2,0	50	251	598	675	265 x 210 x 25
	2,5	40	201	598	675	265 x 210 x 25
	3,0	35	176	628	705	265 x 210 x 26
	4,0	25	126	598	675	265 x 210 x 25
	5,0	20	100	598	675	265 x 210 x 25
	6,0	15	75	538	615	265 x 210 x 24
	8,0	10	50	478	555	265 x 210 x 23
	10,0	10	50	598	675	265 x 210 x 25
	12,0	10	50	717	795	265 x 210 x 27
	15,0	5	25	448	525	265 x 210 x 23
	20,0	5	25	598	675	265 x 210 x 25
	25,0	5	25	747	825	265 x 210 x 28

4 Palettenbestückung **Standardpaletten PLEXIGLAS® XT Platten** **Farblos, Weiß, farbig;** **PLEXIGLAS SATINICE® AR, DF***

Format mm	Dicke mm	Stück pro Palette	ca. m ²	ca. kg Netto	ca. kg Brutto	ca. Außenmaße der Palette in cm L x B x H
					Die angegebenen Bruttogewichte können abweichen, da sie von dem Feuchtigkeitsgehalt des Palettenholzes abhängig sind.	
4050 x 2050	1,5	40	332	593	730	410 x 215 x 29
	2,0	30	249	593	730	410 x 215 x 29
	2,5	25	208	617	750	410 x 215 x 29
	3,0	25	208	741	875	410 x 215 x 31
	4,0	20	166	790	925	410 x 215 x 31
	5,0	15	125	741	875	410 x 215 x 31
	6,0	15	125	889	1025	410 x 215 x 32
	8,0	10	83	790	925	410 x 215 x 31
	10,0	10	83	988	1125	410 x 215 x 33
	12,0	5	42	593	730	410 x 215 x 29
	15,0	5	42	741	880	410 x 215 x 31
	20,0	4	33	790	925	410 x 215 x 31
	25,0	4	33	988	1125	410 x 215 x 33

Standardpaletten PLEXIGLAS® XT Platten **Farbig** **PLEXIGLAS SATINICE® AR, DF***

					Die angegebenen Bruttogewichte können abweichen, da sie von dem Feuchtigkeitsgehalt des Palettenholzes abhängig sind.	
3050 x 2050	1,5	50	313	558	640	312 x 210 x 23
	2,0	40 (*30)	250 (*188)	595 (*446)	680 (*530)	312 x 210 x 23 (*21)
	2,5	40	250	744	830	312 x 210 x 25
	3,0	35 (*20)	219 (*125)	781 (*446)	865 (*530)	312 x 210 x 26 (*21)
	4,0	25 (*15)	156 (*94)	744 (*446)	830 (*530)	312 x 210 x 25 (*21)
	5,0	20 (*12)	125 (*75)	744 (*446)	830 (*530)	312 x 210 x 25 (*21)
	6,0	15	94	670	755	312 x 210 x 24
	8,0	10	63	595	680	312 x 210 x 23
	10,0	10	63	744	830	312 x 210 x 25
	12,0	10	63	893	875	312 x 210 x 27
	15,0	5	31	558	640	312 x 210 x 23
	20,0	5	31	745	830	312 x 210 x 25
	25,0	5	31	930	1015	312 x 210 x 28

4 Palettenbestückung **Standardpaletten PLEXIGLAS® XT Platten** **Farblos, Weiß**

Format mm	Dicke mm	Stück pro Palette	ca. m ²	ca. kg Netto	ca. kg Brutto	ca. Außenmaße der Palette in cm L x B x H	
					Die angegebenen Bruttogewichte können abweichen, da sie von dem Feuchtigkeitsgehalt des Palettenholzes abhängig sind.		
3050 x 2050	1,5	50	313	558		640	310 x 210 x 23
	2,0	40	250	595	680	310 x 210 x 23	
	2,5	40	250	744	830	310 x 210 x 25	
	3,0	40	250	893	980	310 x 210 x 27	
	4,0	30	188	893	980	310 x 210 x 27	
	5,0	25	156	930	1015	310 x 210 x 28	
	6,0	20	125	893	980	310 x 210 x 27	
	8,0	15	94	893	980	310 x 210 x 27	
	10,0	12	75	893	980	310 x 210 x 27	
	12,0	10	63	893	980	310 x 210 x 27	
	15,0	8	50	893	980	310 x 210 x 27	
	20,0	6	38	893	980	310 x 210 x 27	
	25,0	5	31	930	1013	310 x 210 x 28	

PLEXIGLAS® SPIEGEL XT Platten

Format mm	Dicke mm	Stück pro Palette	ca. m ²	ca. kg Netto	ca. kg Brutto	ca. Außenmaße der Palette in cm L x B x H	
					Die angegebenen Bruttogewichte können abweichen, da sie von dem Feuchtigkeitsgehalt des Palettenholzes abhängig sind.		
2440 x 1220	2,0	40	119	283		335	255 x 125 x 23
	3,0	30	89	319	370	255 x 125 x 24	

4 Palettenbestückung **Standardpaletten PLEXIGLAS® XT Platten strukturiert**

Format mm	Dicke mm	Stück pro Palette	ca. m ²	ca. kg Netto	ca. kg Brutto	ca. Außenmaße der Palette in cm L x B x H
						Die angegebenen Bruttogewichte können abweichen, da sie von dem Feuchtigkeitsgehalt des Palettenholzes abhängig sind.
2050 x 1650	1,5	60	203	362	410	210 x 170 x 24
	2,0	45	152	362	410	210 x 170 x 24
	3,0	30	101	362	410	210 x 170 x 24
	4,0	25	85	403	450	210 x 170 x 25
2500 x 1650	3,0	40	165	589	660	265 x 170 x 27
	6,0	15	62	442	515	265 x 170 x 24
3050 x 1650	3,0	30	151	539	610	312 x 170 x 24
	4,0	25	126	599	670	312 x 170 x 25
	6,0	10	50	359	430	312 x 170 x 21
	8,0	15	75	719	770	312 x 170 x 27
3050 x 2050	3,0	20	125	446	530	312 x 210 x 21
	6,0	10	63	446	530	312 x 210 x 21
	8,0	10	63	595	680	312 x 210 x 23

PLEXIGLAS RESIST® XT Platten

Format mm	Dicke mm	Stück pro Palette	ca. m ²	ca. kg Netto	ca. kg Brutto	ca. Außenmaße der Palette in cm L x B x H
						Die angegebenen Bruttogewichte können abweichen, da sie von dem Feuchtigkeitsgehalt des Palettenholzes abhängig sind.
3050 x 2050	2,0	40	250	660	680	312 x 210 x 23
	3,0	35	219	755	840	312 x 210 x 26
	4,0	25	156	719	800	312 x 210 x 25
	5,0	20	125	719	800	312 x 210 x 25
	6,0	15	94	740	750	312 x 210 x 24
	8,0	10	63	670	670	312 x 210 x 23